

- Fechadura de Língua e Rolo
- Indicada para Portas de Vai-vém


ENTR  
(mm)

REF.



€

|    |               |      |
|----|---------------|------|
| 25 | AA4216BE255NI | 1X20 |
| 30 | AA4216BE305NI | 1X20 |
| 35 | AA4216BE355NI | 1X20 |



- Fechadura de Gancho e Pino Orientador de Fecho
- Indicada para Portões de Correr.

|    |              |      |
|----|--------------|------|
| 25 | AA4241C255NM | 1x20 |
| 30 | AA4241C305NM | 1x20 |
| 35 | AA4241C355NM | 1x20 |



- Fechadura Automática com Fecho Elétrico
- Modo de funcionamento, quando se fecha a porta a língua dispara automaticamente, com isto a porta mantém-se fechada com a máxima segurança. A abertura pelo interior pode ser feita com o puxador pelo modo do sistema antipânico, ou pelo cilindro. Do lado exterior abre com o cilindro ou por contacto eléctrico.

|    |          |      |
|----|----------|------|
| 20 | AAFTCP20 | 1X20 |
| 25 | AAFTCP25 | 1X20 |
| 30 | AAFTCP30 | 1X20 |
| 35 | AAFTCP35 | 1X20 |
| 40 | AAFTCP40 | 1X20 |
| 50 | AAFTCP50 | 1X20 |
| 60 | AAFTCP60 | 1X20 |

Obs. Tensão de alimentação, 24 Vac/Vdc.



- Testa Eléctrica Curta, Automática com Desbloqueio
- Frente de 22mm

GACESAUDCIN 1X20

- Obs: Tensão de Alimentação de 12Vca

### DESIGNAÇÃO DO PRODUTO



- Testa Elétrica Comprida, Automática com Desbloqueio
- Frente de 22mm
- Obs: Tensão de Alimentação de 12Vca

REF.



€

GACERAUDLBI 1X20



- Testa Eletrica Automatica P/Barra Antipânico Ref.1910
- Obs: Tensão de Alimentação de 12Vca

GACELAUTPAN



- Escudo Protetor para Fechaduras de Caixilharia Metálica
- Acabamentos: Lacado Preto e Níquel Mate

AAE21000NE 10  
AAE21000NM 10



- Escudo Protetor para Fechaduras de Caixilharia Metálica
- Acabamentos: Lacado Preto e Níquel Satinado

AAE24000NE 10  
AAE24000NS 10

### DESIGNAÇÃO DO PRODUTO



- Fechadura de Segurança M2
- Ajuste de pressão no trilho de retenção +/- 2 mm
- Fechadura principal feita de aço, cromada mate
- Adequado para portas resistentes a roubo de acordo com DIN EN 1627-30 RC1 - RC3

- Fechadura Direita ou Esquerda

- Medida testa à Broca: 35
- Frente: 24mm



- Roleto para fechadura Winkhaus



- Trinco Eletrico Winkhaus

REF.










€

AAFM2F2460X35 1








AARFRFK35 2

GA52552

## FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS METÁLICAS

|   | DESIGNAÇÃO DO PRODUTO                                       | ENTR<br>(mm) | REF.        |  | € |
|---|---|--------------|-------------|---|---|
|     | - Fechadura C/Chaves de Cruz 415BP em Inox                  |              | SA415BP     | 1   |   |
|   | Com chaves iguais   |              | SA415BPCHI  | 1   |   |
|    | - Fechadura C/Chaves de Cruz 420LB em Inox                  |              | SA420LB     | 1   |   |
|   | Com chaves iguais   |              | SA420LBCHI  | 1   |   |
|   | - Fechadura C/ 3Chaves e 2Pernos de Segurança em Cromado DX |              | SADCRO      | 1   |   |
|  | - Fechadura em Galvanizado 231                              |              |             |   |   |
|   | - Fechadura Com Gancho                                      | 30           | SA231GAL30  | 5   |   |
|   |   | 40           | SA231GAL40  | 5   |   |
|   |   | 50           | SA231GAL50  | 5   |   |
|  | - Fechadura em Galvanizado 232                              |              |             |   |   |
|   | - Fechadura Com Gancho e Perno Orientador                   | 50           | SA232GAL50  | 5   |   |
|   |   | 60           | SA232GAL60  | 5   |   |
|  | - Fechadura em Níquelado 233                                | 60           | SA233NIQP60 | 5   |   |

## FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS METÁLICAS

|   | DESIGNAÇÃO DO PRODUTO                                       | ENTR<br>(mm) | REF.        |  | € |
|---|---|--------------|-------------|---|---|
|     | - Fechadura C/Chaves de Cruz 415BP em Inox                  |              | SA415BP     | 1   |   |
|   | Com chaves iguais   |              | SA415BPCHI  | 1   |   |
|    | - Fechadura C/Chaves de Cruz 420LB em Inox                  |              | SA420LB     | 1   |   |
|   | Com chaves iguais   |              | SA420LBCHI  | 1   |   |
|   | - Fechadura C/ 3Chaves e 2Pernos de Segurança em Cromado DX |              | SADCRO      | 1   |   |
|  | - Fechadura em Galvanizado 231                              |              |             |   |   |
|   | - Fechadura Com Gancho                                      | 30           | SA231GAL30  | 5   |   |
|   |   | 40           | SA231GAL40  | 5   |   |
|   |   | 50           | SA231GAL50  | 5   |   |
|  | - Fechadura em Galvanizado 232                              |              |             |   |   |
|   | - Fechadura Com Gancho e Perno Orientador                   | 50           | SA232GAL50  | 5   |   |
|   |   | 60           | SA232GAL60  | 5   |   |
|  | - Fechadura em Níquelado 233                                | 60           | SA233NIQP60 | 5   |   |

## FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS METÁLICAS

|   | DESIGNAÇÃO DO PRODUTO                      | ENTR<br>(mm) | REF.       |  | € |
|---|--|--------------|------------|---|---|
|    | - Fechadura Almofada 727 Inox              | 70           | SA727IN    | 6   |   |
|   |  | 90           | AA579190IN | 6   |   |
|   | - Fechadura Um Ponto Fecho 728 LC GLK Inox | 20           | AA728LC20I | 5   |   |
|   |  | 25           | AA728LC25I | 5   |   |
|   |  | 30           | AA728LC30I | 5   |   |
|   |  | 35           | AA728LC35I | 5   |   |
|  | - Fechadura Um Ponto Fecho 730 LB GLK Inox | 25           | AA730LB25I | 5   |   |
|   |  | 30           | AA730LB30I | 5   |   |
|   |  | 35           | AA730LB35I | 5   |   |
|  | - Fechadura Para Portões Fole Inox         | 45           | AA72845IS  | 5   |   |

|   | DESIGNAÇÃO DO PRODUTO   | TIPO        | REF.         |  | € |
|---|---|-------------|--------------|---|---|
|    | - Fechadura Elétrica  | Chave/Botão | SAFE8972D    | 1   |   |
|   | - Tensão 12 V   | Chave/Botão | SAFE8972E    | 1   |   |
|   | - Chapa Testa Regulável na Vertical   | Chave/Chave | SAFE8992D    | 1   |   |
|   | - Versão Direita ou Esquerda  | Chave/Chave | SAFE8992E    | 1   |   |
|    | - Chapa Testa Elétrica Curta com Desbloqueio<br>- Tensão 12 V<br>- Frente em Inox<br>- 160x25mm                 |             | SACHAPATCIN  | 1   |   |
|   | - Chapa Testa Elétrica Comprida com Desbloqueio<br>- Tensão 12 V<br>- Frente em Inox<br>- 250x16mm              |             | SACHAPATLBI  | 1   |   |
|  | - Fechadura Almofada Elétrica OMEC<br>- 12V-15W a.c.<br>- Largura da testa 22mm<br>- Medida Testa à Broca: 70mm |             | SA78870FZIN  | 10  |   |
|  | - Contacto Elétrico P/Fechadura OMEC<br>- 12V-15W a.c.<br>- Nylon Preto   |             | SACE050PL    | 10  |   |
|  | - Cilindro Oval P/Fechadura OMEC<br>- 27x27mm<br>- Niquel   |             | GACO1402727N | 10  |   |